

单向推力圆锥滚子轴承



Main dimensions(mm)						Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit□Cu□	Design	Weight (kg)
d	D	H	r 1.2min	r 3.4min	ra max	Cr	Cor			
100	260	65	4	4	3	1150,00	4700	350	351137	20,5
120	300	75	5	5	3	1500,0	6280	430	351139	33,5
	300	79	4,8	4,8	4	2100,0	6570	540	353332	30
140	230	75	2,1	2,1	2	630,0	1914	175	350726	14,5
177,8	368,3	82,55	8	8	6	2400,0	10200	710	353286	47
180	500	145	6	6	5	5530,0	25300	1540	353022	195
190	330	77	3,3	3,3	3	1480,0	5770	460	353348	30
220	500	125	7,5	7,5	6	3540,0	15700	980	351148	160
260	580	145	7,5	7,5	6	4650	21000	1230	351153	210
279,4	603,25	136,525	4,8	4,8	4	7150,0	28400	1800	353316	205
290	400	73	3	3	2,5	1070,0	4630	335	350888	32,5
300	660	165	7,5	7,5	6	5920	26600	1520	351195	350
	660	165	10	10	9	6630,0	27800	1740	353916	315
340	460	73	3	3	2,5	1230,0	5660	405	350565	37
347,5	710	160	4	4	3	7830,0	39200	2300	351468	345
370	560	115	5	5	4	3570,0	14100	1050	353205	110
380	560	110	3	3	2,5	2860,0	11900	850	353164	110
480	730	112	6	6	5	3630,0	18800	1180	350998	180
558,8	1066,8	285,75	12,7	-	12	19520,0	73700	4200	353285	1200
600	900	170	7,5	7,5	6	6970,0	32000	1900	353201	405
749,3	952,5	127	5	2,5	4	5830,0	29800	1750	353247	230
840	1140	195	7,5	7,5	6	11250	63100	3450	351573	575
1002	1274	150	7,5	7,5	6	9100	56400	3050	353901	465
1005	1280	150	7,5	7,5	6	8330	50900	2650	353210	505
1770	1930	80	5	5	4	3250,0	31700	1400	353312	250

单向推力圆锥滚子轴承

1828,8	2184,4	203,2	203,2	20200,0	141000	20200,0	141000	6300	353320	6300
--------	--------	-------	-------	---------	--------	---------	--------	------	--------	------